



COTTO

CLINKER

GRES  
PORCELLANATO

PIETRA E AGGLOMERATI  
NON LUCIDI

CEMENTO

## A COSA SERVE

- Protegge dall'usura del passaggio e dall'accumulo dello sporco gres porcellanato naturale e strutturato, monocotture ruvide, cotto e pietre naturali con finitura grezza.
- Genera una pellicola protettiva.
- È ideale come finitura sul cotto, sulle pietre naturali e sugli agglomerati non lucidati.

## I VANTAGGI

- È ideale sui pavimenti in gres porcellanato strutturato molto trafficati.
- Ha un'ottima capacità di adesione sul gres porcellanato con finitura rustica.
- Ha un ottimo grado di autolucido.

## COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso

### Applicazione

- **Per la protezione del gres porcellanato:**

stendere puro con uno straccio e attendere fino a completa asciugatura. Passare eventualmente una seconda mano incrociata alla prima. Attendere la completa asciugatura prima di trafficare il pavimento. Non serve lucidare.

- **Per la finitura di cotto e pietra:**

stendere puro con uno straccio e attendere l'asciugatura. Non occorre lucidare.

- **Per la manutenzione:**

Soluzione diluita di FilaCleaner



### Attenzione:

**non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti**

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 30 m<sup>2</sup>

Gres porcellanato 30/40 m<sup>2</sup>

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

### Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.  
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

### AVVERTENZE

- Il prodotto teme il gelo in canestro.
  - In alcuni casi Filajet può avere problemi di adesione; si consiglia quindi di verificare preventivamente l'adesione del prodotto sul pavimento.
  - È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).
- Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

### COMPOSIZIONE

Emulsione acquosa di polimeri acrilici, cere polietileniche, resine bagnanti, plastificanti e additivi (conservante, antischiuma).

### ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.lgs 161/06:

**Categoria:** pitture monocomponenti ad alte prestazioni (rivestimenti per pavimenti).

Valore limite UE per questo prodotto (Cat: 1/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 90 g/l

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido di colore bianco latte

**Odore:** tipico acrilico

**Densità:** 1,023 kg/litro

**pH:** 9,1

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.