

PIETRA E AGGLOMERATI
NON LUCIDI



A COSA SERVE

- Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (anticata, sabbata, fiammata,...)
- Protegge il materiale da acqua e olio. È ideale per l'applicazione su
- tavoli e top di bagni e cucina in marmo anticato

I VANTAGGI

- Impartisce un effetto bagnato graduabile col numero di mani applicate.
- È certificato "Idoneo per contatto con gli alimenti".
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento.
- Non si scrosta.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso

Applicazione:

1. A superficie asciutta e pulita, applicare a pennello una mano di Filawet in modo uniforme e continuo
2. Dopo 24 ore ripetere l'operazione con le stesse modalità.
3. Per materiali molto assorbenti, può essere necessaria una terza mano per raggiungere l'effetto bagnato desiderato.

Manutenzione: soluzioni diluite di FilaCleaner. Nelle zone maggiormente esposte agli agenti atmosferici si consiglia di riapplicare il prodotto ogni due anni.



Attenzione:

1. non camminare sul pavimento in fase di asciugatura: attendere 24 ore dopo la stesura dell'ultima mano
2. non applicare su pavimenti in cotto e superfici lucide
3. In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo si utilizza FilaDewax

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10/20 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.
- evitare l'applicazione su superfici molto calde.

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Resine sintetiche disperse in solvente idrocarburico aromatico.

ETICHETTATURA

Simbolo
croce di Sant'Andrea, pericoloso per l'ambiente.

Frasi di rischio

Inflammabile. Irritante per le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Frasi di sicurezza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Non gettare i residui nelle fognature. Se ingerito non provocare il vomito: richiedere immediatamente l'intervento del medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. **Contiene:** nafta solvente (petrolio), aromatica leggera.

A norma del D.lgs. 161/06: Categoria: primer fissanti (consolidante). Valore limite UE: (Cat: 1/h): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 735 g/l.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido viscoso trasparente

Odore: tipico di solvente aromatico

Densità: 0,894 kg/litro

Punto di infiammabilità: 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.